



AOPEN

Bright Ideas Connected

Digital Engine®



絕佳性價比之超薄無風扇 媒體播放器 **DE3250**

強固的設計

- + 無通風孔之無風扇設計：現實生活中部分數位廣告看板的應用是灰塵較多的環境，例如動物醫院、地鐵站等場合，意謂著異物進入系統內造成不穩定的問題較容易發生。DE3250 採用無開孔的無風扇設計，這正是最好的使用工具
- + 系統超薄設計：世界最薄的x86 播放器，25mm的系統厚度及內部無轉軸元件讓您在不同的應用場合用起來更得心應手

傑出的影片播放及溝通效能

- + DE3250搭配Intel Celeron 4 core CPU，並且支援H.264, MPEG2 硬體加速功能足以滿足絕大部份播放需求，2個HDMI輸出播放2個1080 高解析影片
- + 內建SIM 卡插槽，可搭配3G /4G無線模組，增加無線通訊的對策

豐富的使用界面

- + DE3250支援的接口有 RJ45 LANx2, eSATAx1, USB 2.0x2, COM portx1, mini cardx2, SIM slotx1, SD slot x1，讓您依照不同的需求搭配多樣的週邊來滿足您的需求

DE3250



DE3250	
中央處理器	1.83Ghz up to 2.16Ghz (可超頻至2.16Ghz) 快取(cache)記憶體2MB 執行緒數量4個
記憶體	DDR3 記憶體 8GB
SD儲存模組	16G儲存量 採用MLC設計 Class 10高速傳輸標準 尺寸 : 24mm x 32mm x 2.1mm 插拔至少10,000次 工作電壓 : 2.7V ~ 3.6V 儲存溫度: -25°C~85°C
硬碟機	SSD (容量) mSATA介面
顯示介面	支援數位雙螢幕輸出功能 輸出支援1920x1080解析度 媒體內容支持高達1080P影片
繪圖晶片	Intel HD graphics, integrated on CPU
區域網路	Realtek RTL8111G x2, 10/100/1000Mbps 可擴充WIFI功能
聲音	Realtek ALC662
BIOS設定	來電自起功能 恢復主機最後狀況 定時開機
擴充槽	Full size mini card slot x 1 Half size mini card slot x 1 SIM slot x 1
儲存裝置安裝槽	mSATA SSD x 1 SD card slot x 1
環境	運轉溫度 : 0 ~40°C (32 ~104°F) 存儲溫度 : -20 ~60°C (-4 ~ 140°F) 相對濕度 : 90% RH (40°C non-Condensing)
作業系統	Microsoft WS7E
前面板輸入/輸出埠	USB 2.0 port x 2 SD card slot x1 eSATA x1 COM port x1 Power Button with LED x1
背板輸入/輸出埠	HDMI Out x 2 HD Audio 2 ports (Speaker out, Mic. in) GbE LAN RJ45 x 2 Antenna Hole x1 用USB外接擴充Video in功能 · HDMI介面
尺寸	166(W) x 158(H) x 25(D) mm
重量	0.8 kgs / 1.76 lbs
容積	0.6 liters
機殼材質	0.8 mm SECC
電源供應器	轉換器40W (19V, 2.1A) AC Adapter AC 100 ~ 240V MTBF: 50000小時 DC in接頭防脫落設計
看門狗定時器	1 ~ 255 SEC / min
安全認證	BSMI/CB/CE/FCC/UL安全認證

2016.07



AOPEN
Bright Ideas Connected

建碁股份有限公司
Te l: +886-2-77101195
分機1805/1808
Fax: +886-2-77101187